

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**MICHAŁÓW PL 325x188x240-(P)-P+W19 /15**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

**Wyrób przeznaczony jest do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, słupów i ścian działowych zabezpieczonych (P)**

3. Producent:

**CEGIELNIA MICHAŁÓW  
ZDZISŁAW GLISZCZYŃSKI**

97-310 MOSZCZENICA - MICHAŁÓW ul. Południowa 47

[www.cegielniamichalow.pl](http://www.cegielniamichalow.pl); e-mail: [cegielnia.michalow@onet.pl](mailto:cegielnia.michalow@onet.pl)

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załącznik V: **SYSTEM 4**

6. a. Norma zharmonizowana:

**EN 771-1: 2011+A1 2015**

6. b. Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wymiary [mm]		325 x 188 x 240
Odchyłki wymiarów	kategoria odchyłek wymiarów	Tm dł.±9 szer. ±7 wys.±6
	kategoria rozpiętości wymiarów	R1
Kształt i budowa //II grupa konstrukcyjna/		PROSTOPADŁOŚCIAN
Wytrzymałość na ściskanie kat II	średnia (⊥ powierzchnia kładzenia) [N/mm <sup>2</sup> ]	12
	znormalizowana [N/mm <sup>2</sup> ]	15
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci		NPD
Wytrzymałość spoiny: wartość ustalona [N/mm <sup>2</sup> ]		0,15
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych [%]		S0
Reakcja na ogień		Euroklasa A1
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/10
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:	gęstość brutto w stanie suchym [kg/m <sup>3</sup> ]	835 (D1)
ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10,dry Unit</sub> ) [W/mK]		0,38
Trwałość - odporność na zamrażanie i odmrażanie		NPD
Substancje niebezpieczne		NPD


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : **nie dotyczy**

**Własności użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych w pkt. 7 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z art. 66 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej**

**W imieniu producenta podpisał(-a):**

Zdzisław Gliszczyński  
(nazwisko i stanowisko)

Michałów 10.10.2023  
(miejsce i data wydania)



(podpis)

**\* INFORMACJA DODATKOWA PRODUCENTA:**

- Nieliczne wyroby w palecie mogą posiadać skrzywienia powierzchni i krawędzi - do 4 mm, odpryski i wytopy na powierzchni licowej - do 3 mm, odpryski i wytopy na powierzchni nie licowej - do 4 mm, szczyrby i uszkodzenia krawędzi i naroży - do 15 mm i głębokości 3 mm, pęknięcia powierzchni bocznych licowych - do 15 mm, pęknięcia powierzchni bocznych nie licowych - do 30 mm,
- Dopuszcza się różnice odcieni barwy powierzchni licowych.
- Dokonanie przez klienta fakturowanego zakupu jest równoznaczne z akceptacją cech zewnętrznych (wyglądu) wyrobu ceramicznego.